

## SCHEMA PRODOTTO: PANNELLO PORTA ECLISSE SCORREVOLE TUTTO VETRO

### - DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO -

Di seguito sono elencate le principali caratteristiche dei componenti di prodotto e dei materiali impiegati nella realizzazione dello stesso.

DIMENSIONI LUCE DI PASSAGGIO NOMINALE	Larghezza 600 ÷ 1200 mm Altezza 2000 ÷ 2600 mm Per larghezza 1200 altezza massima 2500 (per altre misure e per maggiori informazioni vedere catalogo)
DIMENSIONI PANNELLO	Larghezza 635 ÷ 1235 mm Altezza 2020 ÷ 2620 mm (per maggiori informazioni vedere catalogo)
ANTA E ACCESSORI	<b>Pannello porta:</b> anta in vetro temperato da 10 mm, sostenuta da una coppia di staffe. <b>Maniglie / Serratura:</b> vedi sezione "Kit di chiusura" del catalogo.
FINITURE DISPONIBILI	Trasparente. Trasparente extrachiaro. Satinato. Satinato extrachiaro. Fumé trasparente. Fumé sabbiato. Fumé trasparente con decoro sabbiato. Fumé sabbiato con decoro trasparente. Su base trasparente con decoro sabbiato. Su base satinata con decoro sabbiato. Trasparente con decoro sabbiato. Su base trasparente extrachiaro decorate a mano. Su base trasparente satinata decorate a mano. Colors effetto satinato. Colors effetto coprente (vetro stratificato 5+5 mm). (per maggiori informazioni vedere catalogo)
CONFORME	Conforme alla norma di riferimento UNI 7697 - Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie e UNI EN 12150:2 - Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodio-calcico di sicurezza temprato termicamente Parte 2: Valutazione di conformità/Norma di prodotto. Direttiva comunitaria 2001/95/CE.
PULIZIA	Utilizzare un panno morbido inumidito con acqua. Non utilizzare in nessun modo solventi chimici, detersivi abrasivi, o alcalini.
MANUTENZIONE	È necessario provvedere, almeno una volta all'anno, ad una attenta verifica sullo stato di usura dei pezzi che compongono il telaio e l'anta, al fine di garantire i requisiti tecnici e funzionali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• lubrificare le parti mobili e di chiusura della ferramenta anta;</li> <li>• verificare che la ferramenta di sostegno sia ben salda.</li> </ul>
PRECAUZIONI D'USO	Evitare usi impropri e non consoni al prodotto. Prodotto per ambienti interni.
CAUTELE PER L'UTILIZZO	Non appendersi alla porta, non appendere carichi supplementari al pannello porta. Evitare di sottoporre la porta a forti sollecitazioni come colpirla con oggetti pesanti soprattutto sui bordi.
MODALITA' DI SMALTIMENTO	Una volta dismesso o non più utilizzato, il prodotto con tutti i suoi componenti e gli accessori non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento, in conformità ai dispositivi normativi vigenti.