

SCHEDA PRODOTTO: PANNELLO PORTA VETRO ALLUMINIO (ECLISSE SYNTESIS E ECLISSE 40)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Di seguito sono elencate le principali caratteristiche dei componenti di prodotto e dei materiali impiegati nella realizzazione dello stesso. Per quanto non espressamente riportato nella presente Scheda Prodotto si fa riferimento a quanto riportato nel Codice del consumo D.L. 6 settembre 2005, n° 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n° 229"

INFORMAZIONI PER L'UTENTE	Si raccomanda l'attenta lettura della presente scheda informativa, la quale risponde ampiamente ai requisiti informativi richiesti dalla legge e costituisce un valido supporto per il corretto utilizzo del prodotto.	
CONDIZIONI DI UTILIZZO	<ul style="list-style-type: none">• Installazione da effettuarsi solo ad opera di personale qualificato• Idoneo all'installazione per il normale utilizzo in ambienti interni e domestici (adeguatamente ventilati e con un basso livello di umidità)• la porta deve essere installata in ambienti che non sono soggetti a ristagno di liquidi di qualsiasi natura sulla pavimentazione o sulle pareti	
DIMENSIONI LUCE DI PASSAGGIO NOMINALE	PORTA SCORREVOLE Larghezza 600 ÷ 1000 mm Altezza 2000 ÷ 2700 mm (per altre misure vedere catalogo)	PORTA BATTENTE Larghezza 600 ÷ 1000 mm Altezza 2000 ÷ 2700 mm (per altre misure vedere catalogo)
DIMENSIONI PANNELLO	Larghezza 613 ÷ 1013 mm Altezza 1992 ÷ 2692 mm (per altre misure vedere catalogo)	Larghezza 615 ÷ 1015 mm Altezza 2000 ÷ 2700 mm (per altre misure vedere catalogo)
ANTA	Pannello porta: anta in vetro temperato con una cornice in alluminio verniciato. Serratura: vedi sez. "Maniglie" del catalogo. Maniglia: vedi sez. "Maniglie" del catalogo. Cerniere a scomparsa regolabili sui tre assi (solo per anta battente).	
FINITURE DISPONIBILI VETRO	<ul style="list-style-type: none">• satinato extrachiaro• fumè• fumè satinato• fumè reflex• bronzo• bronzo satinato• bronzo reflex• specchio• trasparente extrachiaro (solo per anta scorrevole singolo vetro) (per specifiche vedere catalogo)	
CONFORME	Conforme alla norma di riferimento UNI 7697 - Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie e UNI EN 12150 - Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodocalcico di sicurezza temprato termicamente e UNI EN 12600 - Vetro per edilizia - Prova del pendolo - Metodo della prova di impatto e classificazione per il vetro piano.	
PULIZIA	Una pulizia periodica della porta è il modo migliore per mantenere inalterata nel tempo la qualità del prodotto e il suo valore estetico. Utilizzare un panno morbido inumidito con acqua. Non utilizzare prodotti a base di cloro, candeggina, soda caustica o comunque prodotti aggressivi. Nel caso il materiale venisse a contatto con tali prodotto risciacquare immediatamente con acqua e poi asciugare accuratamente. Non utilizzare prodotti o spugnette abrasive. Se fosse necessaria l'igienizzazione del pannello porta, utilizzare un panno morbido inumidito con soluzione idro alcolica al 75%.	
MANUTENZIONE	ORDINARIA: non comprende nessuna riparazione e identifica solamente i controlli periodici <ul style="list-style-type: none">• verificare la corretta chiusura dell'anta• verificare lo stato di mantenimento della guarnizione (e degli spazzolini nelle porte scorrevoli)• lubrificare la ferramenta• verifica del settaggio delle maniglie STRAORDINARIA: da affidare esclusivamente a personale qualificato	
PRECAUZIONI D'USO	Evitare usi impropri e non consoni al prodotto.	
CAUTELE PER L'UTILIZZO	Non appendersi alla porta, non appendere carichi supplementari al pannello porta.	
MODALITA' DI SMALTIMENTO	Una volta dismesso o non più utilizzato, il prodotto, tutti i suoi componenti e gli accessori non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi pubblici e privati di smaltimento, in conformità alle disposizioni normative vigenti.	