

SCHEMA PRODOTTO: ECLISSE SYNTESIS AREO/ ECLISSE SYNTESIS TECH

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Di seguito sono elencate le principali caratteristiche dei componenti di prodotto e dei materiali impiegati nella realizzazione dello stesso.

DIMENSIONI LUCE DI PASSAGGIO NOMINALE	ECLISSE SYNTESIS AREO VERSIONE VERTICALE anta singola (3 o 4 lati, inclinato) Larghezza 300÷650 mm Altezza 300÷2700 mm VERSIONE VERTICALE anta doppia (3 o 4 lati) Larghezza 600÷1300 mm Altezza 300÷2700 mm VERSIONE ORIZZONTALE Larghezza 300÷1800 mm Altezza 300÷650 mm Per altri modelli consultare il catalogo (versione a libro, sistema modulare)	ECLISSE SYNTESIS TECH VERSIONE VERTICALE anta singola (tipologia A) Larghezza 300÷600 mm Altezza 300÷1600 mm VERSIONE VERTICALE anta doppia (tipologia B) Larghezza 600÷1000 mm Altezza 300÷1600 mm VERSIONE ORIZZONTALE (tipologia C-D-E) Larghezza 300÷1600 mm Altezza 300÷600 mm
ANTA	I pannelli hanno uno spessore di 18 mm e sono in truciolare nobilitato Classe E1 rivestiti in melaminica bianca e bordati in ABS.	
TIPOLOGIA DI APPLICAZIONI/ FINITURA (opzionali)	<p>Su questi modelli è possibile procedere con l'applicazione di una pittura murale o con vernici pigmentate a base poliuretanica o all'acqua adatte a supporti in legno.</p> <p>È sempre necessario prima dell'applicazione procedere con la preparazione della superficie per garantire una buona aderenza. Iniziare levigando l'area con un abrasivo a grana fine, successivamente spolverare per eliminare i residui della levigatura e procedere con l'applicazione di un fondo.</p> <p>È necessario prestare molta attenzione nell'applicazione di prodotti a base acqua, leggere attentamente le istruzioni dei prodotti e non superare le grammature consigliate.</p> <p>I trattamenti (come verniciature o laccature) sul pannello devono tassativamente essere applicati in modo uguale su entrambe le superfici.</p> <p>Le accortezze esposte valgono anche per le carte da parati in egual modo, facendo particolare attenzione a tempi di stabilizzazione e spessori che ne potrebbero inficiare la funzionalità.</p> <p>Fare attenzione che per l'applicazione delle carte da parati o simili sono impiegate colle apposite, specifiche, usualmente più tenaci di quelle che vengono utilizzate per l'applicazione murale.</p> <p>Da tenere presente che l'applicazione delle carte da parati va eseguita su ante trattate con fondo primer che ne preserva l'integrità.</p> <p>L'applicazione va ripetuta su entrambe le facce dell'anta.</p>	
TELAIO	Telaio in alluminio anodizzato rivestito con primer.	
CONFORME	"CONFORME al Decreto 10 Ottobre 2008 Gazzetta Ufficiale n°288 del 10 Dicembre 2008 relativo all'obbligo di rispetto del limite stabilito per l'emissione di formaldeide".	
PULIZIA	Utilizzare un panno morbido inumidito con acqua. Non utilizzare in nessun modo solventi chimici, detersivi abrasivi o alcalini.	
MANUTENZIONE	È necessario provvedere, almeno una volta all'anno, ad una attenta verifica sullo stato di usura dei pezzi che compongono il telaio e l'anta, al fine di garantire i requisiti tecnici e funzionali: • Verificare che la ferramenta di sostegno sia ben salda.	
PRECAUZIONI D'USO	Evitare usi impropri e non consoni al prodotto.	
CAUTELE PER L'UTILIZZO	<ul style="list-style-type: none">• Non appendersi alla porta, non appendere carichi supplementari al pannello porta.• Per evitare deformazioni, il pannello non deve essere esposto a variazioni termiche (esposizione diretta a termosifoni, stufette etc) ed igrometriche (ambienti con molta umidità).• In tutti i casi in cui le ante non vengano immediatamente installate, devono essere conservate in luogo asciutto e posizionate su un piano parallelo.	
MODALITA' DI SMALTIMENTO	Una volta dismesso o non più utilizzato, il prodotto con tutti i suoi componenti e gli accessori non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento, in conformità ai dispositivi normativi vigenti.	